

Spájka PO-30

0653 0020

Ideálny doplnok pre každé pracovisko, dielňu. Hodí sa pre malé až stredne veľké spájkovacie práce.

Výhrevné teleso

Výkon	30W
Dĺžka	57mm
Priemer	8,8 mm
Teplota	275°C
Doba nahriatia	cca 200sec
Napájanie	230V / 50H

Spájkovací hrot

Typ	tenký
Dĺžka	65mm
Priemer	5mm



Dôležité bezpečnostné inštrukcie

- Pozorne si prečítajte všetky bezpečnostné inštrukcie.
- Pred čistením odpojte spájku zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte tekuté a sprejové čističe a žiadne rozpúšťadlá.
- Na čistení používajte navlhčenou látku alebo štetec.
- Dbajte na to, aby žiadne tekutina neprenikla dovnútra spájky.
- Spájka nesmie byť používaná vo vlhku.
- Zapnutá spájka nesmie zostať bez dozoru.
- Pri poruche prístroja alebo pri poškodení prírodného kábla nesmie byť spájka ďalej používaná a musí byť okamžite odpojená od siete, opravy môžu robiť len autorizované opravovne. Neodborný zásah môže viesť k úrazu elektrickým prúdom a straty záruky.
- Prístroj udržiavajte mimo dosah detí (môže obsahovať malé súčiastky).

Upozornenia

- 1) S ohriatou spájkou pracujte s najvyššou opatnosťou. Vysoká teplota spájky môže spôsobiť požiar a popáleniny.
- 2) Pri prvom použití spájky môže vychádzať slabý dym z ohrevného telesa spájky pri vysušovaní ohrevného článku. Tento jav je normálny a mal by trvať maximálne 10 min.
- 3) Nikdy neobrusujte hrot spájky.



Spájka PO-30

0653 0020

Ideálny doplnok pre každé pracovisko, dielňu. Hodí sa pre malé až stredne veľké spájkovacie práce.

Výhrevné teleso

Výkon	30W
Dĺžka	57mm
Priemer	8,8 mm
Teplota	275°C
Doba nahriatia	cca 200sec
Napájanie	230V / 50H

Spájkovací hrot

Typ	tenký
Dĺžka	65mm
Priemer	5mm



Dôležité bezpečnostné inštrukcie

- Pozorne si prečítajte všetky bezpečnostné inštrukcie.
- Pred čistením odpojte spájku zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte tekuté a sprejové čističe a žiadne rozpúšťadlá.
- Na čistení používajte navlhčenou látku alebo štetec.
- Dbajte na to, aby žiadne tekutina neprenikla dovnútra spájky.
- Spájka nesmie byť používaná vo vlhku.
- Zapnutá spájka nesmie zostať bez dozoru.
- Pri poruche prístroja alebo pri poškodení prírodného kábla nesmie byť spájka ďalej používaná a musí byť okamžite odpojená od siete, opravy môžu robiť len autorizované opravovne. Neodborný zásah môže viesť k úrazu elektrickým prúdom a straty záruky.
- Prístroj udržiavajte mimo dosah detí (môže obsahovať malé súčiastky).

Upozornenia

- 1) S ohriatou spájkou pracujte s najvyššou opatnosťou. Vysoká teplota spájky môže spôsobiť požiar a popáleniny.
- 2) Pri prvom použití spájky môže vychádzať slabý dym z ohrevného telesa spájky pri vysušovaní ohrevného článku. Tento jav je normálny a mal by trvať maximálne 10 min.
- 3) Nikdy neobrusujte hrot spájky.



Spájka PO-30

0653 0020

Ideálny doplnok pre každé pracovisko, dielňu. Hodí sa pre malé až stredne veľké spájkovacie práce.

Výhrevné teleso

Výkon	30W
Dĺžka	57mm
Priemer	8,8 mm
Teplota	275°C
Doba nahriatia	cca 200sec
Napájanie	230V / 50H

Spájkovací hrot

Typ	tenký
Dĺžka	65mm
Priemer	5mm



Dôležité bezpečnostné inštrukcie

- Pozorne si prečítajte všetky bezpečnostné inštrukcie.
- Pred čistením odpojte spájku zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte tekuté a sprejové čističe a žiadne rozpúšťadlá.
- Na čistení používajte navlhčenou látku alebo štetec.
- Dbajte na to, aby žiadne tekutina neprenikla dovnútra spájky.
- Spájka nesmie byť používaná vo vlhku.
- Zapnutá spájka nesmie zostať bez dozoru.
- Pri poruche prístroja alebo pri poškodení prírodného kábla nesmie byť spájka ďalej používaná a musí byť okamžite odpojená od siete, opravy môžu robiť len autorizované opravovne. Neodborný zásah môže viesť k úrazu elektrickým prúdom a straty záruky.
- Prístroj udržiavajte mimo dosah detí (môže obsahovať malé súčiastky).

Upozornenia

- 1) S ohriatou spájkou pracujte s najvyššou opatnosťou. Vysoká teplota spájky môže spôsobiť požiar a popáleniny.
- 2) Pri prvom použití spájky môže vychádzať slabý dym z ohrevného telesa spájky pri vysušovaní ohrevného článku. Tento jav je normálny a mal by trvať maximálne 10 min.
- 3) Nikdy neobrusujte hrot spájky.



Spájka PO-30

0653 0020

Ideálny doplnok pre každé pracovisko, dielňu. Hodí sa pre malé až stredne veľké spájkovacie práce.

Výhrevné teleso

Výkon	30W
Dĺžka	57mm
Priemer	8,8 mm
Teplota	275°C
Doba nahriatia	cca 200sec
Napájanie	230V / 50H

Spájkovací hrot

Typ	tenký
Dĺžka	65mm
Priemer	5mm



Dôležité bezpečnostné inštrukcie

- Pozorne si prečítajte všetky bezpečnostné inštrukcie.
- Pred čistením odpojte spájku zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte tekuté a sprejové čističe a žiadne rozpúšťadlá.
- Na čistení používajte navlhčenou látku alebo štetec.
- Dbajte na to, aby žiadne tekutina neprenikla dovnútra spájky.
- Spájka nesmie byť používaná vo vlhku.
- Zapnutá spájka nesmie zostať bez dozoru.
- Pri poruche prístroja alebo pri poškodení prírodného kábla nesmie byť spájka ďalej používaná a musí byť okamžite odpojená od siete, opravy môžu robiť len autorizované opravovne. Neodborný zásah môže viesť k úrazu elektrickým prúdom a straty záruky.
- Prístroj udržiavajte mimo dosah detí (môže obsahovať malé súčiastky).

Upozornenia

- 1) S ohriatou spájkou pracujte s najvyššou opatnosťou. Vysoká teplota spájky môže spôsobiť požiar a popáleniny.
- 2) Pri prvom použití spájky môže vychádzať slabý dym z ohrevného telesa spájky pri vysušovaní ohrevného článku. Tento jav je normálny a mal by trvať maximálne 10 min.
- 3) Nikdy neobrusujte hrot spájky.

